

利用者と管理者のことを考えた



パブリック向け温水洗浄便座 KWS-301



利用しやすく
メンテナンスが簡単な
温水洗浄便座



専用工具を使うと便座の交換を
簡単に行うことができます
(専用工具を使用することにより
盗難防止になっています)



- シンプルで簡単な操作
- 破損・汚損時に便座部分の交換が可能
- 温水の温度低下を防ぐ大型タンクを採用

明日へ繋ぐ、未来に繋ぐ

中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋株式会社

中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋株式会社と
株式会社木村技研が開発した、
利用しやすくメンテナンスが簡単な温水洗浄便座です。



いつでも快適な使用感

シンプルで簡単な操作

機能は利用者がよく使うものに限定し、
リモコンにはピクトグラムを採用して
視認性を高めています。



※単3乾電池または
ACアダプターへ対応

便座部分の交換が可能

汚損・破損が多い便座部分を
簡単に交換できるため、
清潔な状態が保てます。



常に最適な温度をキープ

利用者が連続した場合にも温水の温度が下がらないように、かつ瞬間使用電力量が大きくなるように
大型タンクを採用しました。

便座温度自動制御機能

環境温度	便座温度
25℃以上の時	加温なし
22℃～25℃の時	32±2℃
19℃～22℃の時	34±2℃
19℃以下の時	36±2℃

連続使用した場合の洗浄水の温度変化

ヒーター容量	1人目の温度	2人目の温度	3人目の温度	4人目の温度	5人目の温度
670W(弊社品)	36℃	36℃	36℃	36℃	36℃
300W(従来品)	36℃	33℃	31℃	29℃	28℃

※冬季において1人のトイレ使用時間が1分30秒、
洗浄便座使用水量が400mlとした場合の計算です。

32℃以下になると冷たく感じます

基本 機能

- おしり温水洗浄
- 3段階水勢調整

- ビデ洗浄
- 便座交換機能

- 抗菌便座
- リモコン操作

- 着座センサー機能

機器仕様

作動条件

定格電圧	AC100V 50/60Hz
電圧適用範囲	AC90V～110V
最大電力	710W
待機電力	3W
温水加温方式・容量	貯湯式 1L
使用水压範囲	0.05～0.6MPa

便 座

加温効率	36W
温度制御	自動温度制御
便座緩衝機能	有

洗浄機能

加温効率	670W
洗浄ノズル動力	給水圧式
洗浄水量（おしり洗浄）	0.5～0.9L/min
洗浄水量（ビデ洗浄）	0.5～0.95L/min
水勢調整	3段階
水温設定	36℃±1℃
水温制御および保護機能	サーモスタット制御 および温度ヒューズ保護
水压保護機能	安全弁および自動圧力調整機構、 自動排圧保護

(問合せ先)

中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋株式会社

名古屋市中区錦1-8-11 DPスクエア錦9F 〒460-0003
TEL:052-212-4551(代表)052-212-4597(営業部直通)

中日本エンジ名古屋 検索 FAX:052-203-5106

http://www.c-nexco-hen.jp/ mail:info.yy@c-nexco-hen.jp

第2版
2016.10